



LIGHTBOX /
WINDOWS

BACKLIT FILM FRONT PRINT WR 145

matt 3856, 145 µm

Matte Backlit-Folie für brillante Leuchtkastenwendungen

Die matt beschichtete, transluzente Polyester-Folie für wasserbasierte Tintensysteme ist für den Einsatz als Leuchtkastenfolie im Innen- und Außenbereich konzipiert. Dank der speziellen Beschichtung wird auch mit geringen Tintenmengen eine hohe Deckkraft und Farbbrillanz bei Auf- und Durchlicht erreicht. In Kombination mit Pigmenttinten lassen sich wasserresistente Ausdrücke erzielen, sodass die Folie für den Einsatz in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser prädestiniert ist. Die Folie ist antistatisch behandelt, wodurch sie sich einfacher bedrucken lässt.

Advantages

- Outstanding brilliance in reflected or transmitted light
- Splashproof prints with pigment inks
- High densities with low ink consumption
- High dimensional stability
- Antistatic backing

General tips

The converting and storage should take place in a climate from 35 to 65% to relative humidity at a temperature from 10 to 30 C. Keep the product in the original packaging (cardboard box and PE bag). It is always recommended that cotton gloves be used when handling InkJet coated materials to avoid fingerprints.

Physical data

Name	Value	Tolerance	Norm
Thickness (film) [µm]	145		ISO 4593
Weight [g/m ²]	180	±10	ISO 536
pH value	5-6		DIN 53124
OD transmission light	0.4		Macbeth TD 904

Technologies



Properties



- Außenbeständig