



PREPASTED NON-WOVEN DESIGN2WALL FR 230

satin 2515, 230 g/m²

Papier peint intissé ignifugé pré-encollé pour les zones sollicitées

Le design2wall FR 230 satiné est un papier peint non tissé de haute qualité pour l'impression avec des encres solvant, latex et UV, caractérisé par une brillance des couleurs et une stabilité dimensionnelle élevées. Grâce à la pâte activable à l'eau au verso, le papier peint imprimé peut être collé au mur immédiatement après avoir été trempé dans l'eau. La pâte pré-dosée adhère durablement sur un grand nombre de substrats, mais reste facile à enlever. Le produit a une finition ignifuge et est certifié pour la protection contre l'incendie. La surface résistante aux rayures et aux chocs du papier peint permet une utilisation à long terme dans les zones sollicitées.

Avantages

- Large gamme de couleurs et bonne reproduction des couleurs
- Haute opacité pour une bonne couverture du support
- Pâte parfaitement dosée pour un gain de temps lors de l'application
- Surface résistante aux rayures
- Bonne tenue à la lumière
- Dimensionnellement stable, pas de dilatation sèche ou humide
- Comblement des fissures
- Sans PVC
- Certifié FSC®
- Retardateur de flamme C-s1, d0 certifié selon la norme européenne EN 13501-1



Technologies



Propriétés



- Flammhemmend ausgerüstet
- Dimensionsstabil

Remarques générales

Pour garantir les propriétés du produit, celui-ci doit être entreposé et utilisé à une humidité relative de 30 à 65 % et à une température de 10 à 30 °C (50 à 86 °F).

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m ²]	230	ISO 536
Epaisseur (totale) [µm]	350	ISO 534
Blancheur, CIE D65/2°	78	ISO 11476
Opacité [%]	85	ISO 2471
Brillance (60°)	5,4	ISO 2813