SALONS / POS / EVENTS

POLYSOL POP-UP FILM 310

satin 3516, 420 g/m^2

Film polyester de haute qualité et stable avec verso gris pour les systèmes pop-up

PolySOL Pop-Up Film est conçu pour la création de graphiques de haute qualité pour les systèmes de foires commerciales mobiles et les applications intérieures des points de vente. Le recto avant satiné offre une excellente reproduction des couleurs et est destiné aux encres solvant, latex et UV. Le verso gris rugueux garantit une opacité élevée et une impression facile. Le matériau est particulièrement stable sur le plan dimensionnel et convient donc également à une utilisation à long terme pour les systèmes d'escamotage. Le revêtement innovant et imperméable à l'eau permet une utilisation extérieure à long terme.

Technologies

SOL LAT UV

Propriétés

Avantages

- Rendu brillant des couleurs
- Excellente netteté des bords
- Séchage rapide
- Haute opacité grâce au verso gris
- Très grande rigidité, donc autoportante lors de l'application
- Très bonnes propriétés de laminage
- Sans PVC

Remarques générales

Il est recommandé d'utiliser et de stocker le support aux conditions climatiques suivantes: une humidité relative située entre 35 et 65% et une température entre 10° et 30 °C. Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine (carton et sac PE). Nous vous recommandons de porter des gants de coton en manipulant des matériaux couchés à jet d'encre afin d'éviter de laisser des traces de doigts.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film) [µm]	310	ISO 4593
Conditions de test	23°C / 50% R.F.	
Grammage [g/m²]	420	ISO 536
Opacité [%]	> 99	ISO 2471
Brillance (60°)	16	ISO 2813