



# GREENGRAF X PP PRIME 170 EASYTACK

satin 3529, 125 g/m<sup>2</sup>

Sans PVC, le film polypropylène facile à coller

GreenGrafX PP Prime EasyTack est particulièrement bien adapté pour les publicités écologiques aux points de vente. Le film polypropylène sans PVC et facile à coller convainc par un toucher proche du papier. Sur des surfaces lisses, la colle Easy-Tack facilement détachable, permet une application simple et sans bulles d'air ainsi qu'un démontage sans résidus de colle. Le film durable et indéchirable est adapté pour les encres solvant et UV, ainsi que pour l'utilisation en intérieur à moyen - et à l'extérieur à court terme.

## Avantages

- Rendu brillant des couleurs
- EasyTack - facile à coller, facile à enlever
- Impression à l'épreuve des projections d'eau pour une utilisation extérieure de courte durée
- Résistant à la déchirure
- Convient pour les traceurs de découpe
- Sans PVC

## Remarques générales

Pour un résultat optimal, l'utilisation et le stockage doivent se faire dans des conditions ambiantes marquées par une humidité relative comprise entre 35 et 65 % et une température de 10 à 30°C. A conserver dans l'emballage d'origine (boîte en carton et sac PE). Le matériel doit être entreposé suspendu dans son emballage. Nous recommandons le port de gants en coton pour tout maniement de supports pour jet d'encre afin d'éviter de laisser des empreintes.

## Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	170	ISO 4593
Epaisseur (film) [µm]	330	ISO 4593
Grammage (sans liner / adhésif) [g/m <sup>2</sup> ]	125	ISO 536
Grammage [g/m <sup>2</sup> ]	280	ISO 536
Conditions de test	23°C / 50% R.F.	
Adhérence sur le verre (48h) [N/25mm]	~ 0.5	FINAT No.1, 22°C
Blancheur, CIE D65/2°	82	ISO 11476

## Technologies



## Propriétés

