MESSEBAU / POS / EVENTS

DURASOL POS BANNER 310

satin 3608, 310 µm

Hart-PVC-Folie mit kartonähnlicher Haptik für die Bestückung von Pop-Up Systemen

DuraSOL POS Banner ist ideal für die Erstellung von Grafiken für Messewand- und Display-Systeme mit Solvent- und UV-Tinten. Die Hart-PVC-Basis garantiert eine hohe Steifigkeit und ist reiß- sowie wasserfest. Dadurch ist das Material für den kurz- bis mittelfristigen Außeneinsatz nutzbar. Die Ausdrucke überzeugen mit hoher Farbbrillanz und guten Bildschärfen für ein hervorragendes Druckbild. Flammhemmend ausgerüstet ist es öffentlichen Gebäuden und Messehallen einsetzbar.

Technologien

SOL UV

Eigenschaften

Vorteile

- Hohe Bildschärfe
- Brillante Farbwiedergabe
- Spritzwasserfester Ausdruck für kurz- bis mittelfristigen Außeneinsatz
- Flammhemmend ausgerüstet, M3 zertifiziert
- Hohe Kratzfestigkeit

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10° bis 30° C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Das Produkt wurde mit diversen UV-Tinten von Colorspan und Zünd erfolgreich getestet. Die Pigment-Fixierung auf der Oberfläche ist sehr stark und die Lampenleistung sollte reduziert werden (Low) um hohe Temperaturen und ein Brechen der Tinten zu vermeiden. Je nach Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen kann die Aussenbewitterungszeit durch die Sprödigkeit der UV-Tinten reduziert sein (geschätzt 3 Monate ohne weiteren Schutz).

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie) [µm]	310	ISO 4593
Testbedingungen	23°C / 50% R.F.	
Flächengewicht [g/m²]	420	ISO 536
Opazität [%]	> 99	ISO 2471