

BESCHRIFTUNGEN / SCHILDER

SA VINYL PLUS 110 P-CA FR AQ

matt 3635, 110 µm

Universelle, permanent klebende Vinyl-Folie für Schilder und Werbeträger

SA Vinyl Plus ist eine matte, permanent klebende, monomere PVC Folie für wasserbasierte Tinten. Sie ist für die Verklebung auf flachen und glatten Untergründen geeignet. Damit eignet sie sich optimal für die Produktion von Point-of-Sale Anwendungen sowie Displays und Schildern im Innenbereich. Dank der wasserresistenten Beschichtung ist die Folie mit pigmentierten Tinten auch für kurzfristige Außenanwendungen einsetzbar. Die Ausdrucke überzeugen mit hoher Farbsättigung und schnellen Trocknungszeiten für einen reibungslosen und effizienten Druckprozess.

Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Schnelle Trocknung
- Spritzwasserfester Ausdruck für kurzfristigen Außeneinsatz
- Wässriger Permanentkleber
- Flammhemmend ausgerüstet, B1 zertifiziert

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10° bis 30° C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren.

Das Material sollte hängend fixiert in der Verpackung gelagert werden. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm]	110	ISO 4593
Dicke (Folie) [µm]	270	ISO 4593
Flächengewicht (ohne Liner / Kleber) [g/m²]	130	ISO 536
Flächengewicht [g/m²]	290	ISO 536
Testbedingungen	23°C / 50% R.F.	
Klebkraft auf V2A (24h) [N/25mm]	14	FTM 1
pH-Wert	5-6	DIN 53124
ISO Helligkeit [%]	100	ISO 2470-1

Technologien

AQ

Eigenschaften

PER