



NON-WOVEN DESIGN2WALL FR 210

satin 2517, 210 g/m²

Hochwertige satinierte Vliestapete für beanspruchte Bereiche

Das Non-woven design2wall FR 210 satin ist eine qualitativ hochwertige Vliestapete für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten und zeichnet sich durch eine hohe Farbbrillanz und Dimensionsstabilität aus. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und B-s1, d0 zertifiziert, was für den Einsatz in öffentlichen Räumen besonders wichtig ist. Durch die Kratzfestigkeit ist die Oberfläche der Tapete widerstandsfähig für den langfristigen Einsatz in beanspruchten Bereichen.

Vorteile

- Großer Farbumfang und gute Farbwiedergabe
- Hohe Opazität für gute Abdeckung des Untergrundes
- Kratzfeste Oberfläche
- Gute Lichtbeständigkeit
- Dimensionsstabil, keine Trocken- oder Nassausdehnung
- Trocken abziehbar
- Rissüberbrückend
- PVC frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend B-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN 13501-1
- Verklebung mit Vliestapetenkleister



Allg. Hinweise

- Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Produkt bei 30-65% relativer Feuchte und bei 10-30°C (50-86°F) gelagert und verwendet werden
- Diese Vliestapete lässt sich wie eine Standard-Vliestapete mit dem dafür vorgesehenen Kleister tapezieren. Dabei wird der Kleister auf die Wand gestrichen und die Tapete danach trocken verklebt.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	210	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	315	ISO 534
Weißer, CIE D65/2°	78	ISO 11476
Opazität [%]	83	ISO 2471
Glanz (60°)	5,4	ISO 2813

Technologien



Eigenschaften



Die o. a. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen im Druckprozess und mit Druckkomponenten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung.